

FISH LOCK

SPECIFIKĀCIJA

- Pielietojums: Live eholotes sensoru vadība
 - Produkta kods: FL17
 - Produkta svars: 3,5 kg
 - Izcelsme: ES, Latvija, GDOG SIA
-

Vadības bloks

- Svars: 0,76 kg
 - Izmēri (G×P×A): 235 × 110 × 100 mm
 - Displeja diametrs: 110 mm
 - Minimālais barošanas spriegums: 11 V
 - Maksimālais barošanas spriegums: 32 V
 - Nominālais strāvas patēriņš pie 12 V: 0,8 A
 - Maksimālais strāvas patēriņš pie 12 V: 3,5 A
 - Aizsardzība pret pretēju polaritāti: Jā
 - Aizsardzība pret pārkaršanu: Jā
 - Barošanas kabeļa garums: 2 m
 - Minimālais pagriešanas ātrums (360°/s): 4
 - Maksimālais pagriešanas ātrums (360°/s): 29
 - Maksimālais pagriešanās leņķis: 720°
 - Automātiskie darba režīmi: 2
 - Manuālie darba režīmi: 2
 - Žiroskopa režīms: Jā
 - Aizsardzības klase: IP65, UV izturīga virsma
-

Mehānisms

- Izmēri (G×P×A): 185 × 210 × 70 mm
 - Svars: 2,55 kg
 - Sensora kāta garums: 0,95 m
 - Sensora kāta diametrs: 20 mm
-

Pults

- Izmēri (G×P×A): 45 × 25 × 26 mm
- Svars: 0,018 kg
- Baterija: CR2032
- Strāvas patēriņš pie nospiestas pogas: 9,2 mA
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: 0,001 μ A